

artikelnummer	vindplaats	was/wordt	reden
Nieuw artikel 1.15	Paragraaf 1.2.1 Wateractiviteiten algemeen	<i>Nieuw artikel 1.15 wordt toegevoegd tussen huidige artikel 1.14 en 1.15:</i> Artikel 1.15 Wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning • Het waterschap kan een door haar verleende omgevingsvergunning wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken: • op verzoek van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen van deze waterschapsverordening zich hiertegen niet verzetten; • indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling(en) of activiteit(en) waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer toelaatbaar moet worden geacht met het oog op de doelstellingen en belangen van deze waterschapsverordening; • indien een voor Nederland verbindend verdrag, besluit van een volkenrechtelijke organisatie of een wettelijk voorschrift daartoe verplicht; • in gevallen als bedoeld in het eerste lid wordt niet tot intrekking overgegaan, voor zover kan worden volstaan met wijziging of aanvulling van de aan de vergunning verbonden voorschriften.	Herstel van de bevoegdheid om vergunningen ambtshalve in te trekken danwel te wijzigen. Deze bevoegdheid is foutief niet mee overgenomen vanuit de Keur bij de omzetting naar de waterschapsverordening. Hierdoor verschuiven artikelen 1.15 en 1.16 een op in de nummering.
2.25 lid 1 en 2	Paragraaf 2.1.5 Dam met duiker	<i>Lid 1 en 2 luiden:</i> 1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een dam met	Verduidelijking dat voor het verwijderen van een dam met duiker voor perceelsootsluiting in een b-water het

		duiker in een a-water, als de dam met duiker alleen voor eigen gebruik functioneert. 2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, verlengen, behouden of verwijderen van een dam met duiker voor een perceelontsluiting in een b-water, als: a. de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd; b. de buislengte maximaal 15 meter per perceelzijde bedraagt; c. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt; d. de binnenonderkant van de duiker 0,05 meter of dieper onder de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en e. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten. <i>Worden vervangen door:</i> 1. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het verwijderen van een dam met duiker in een a-water en een b-water, als de dam met duiker alleen voor eigen gebruik functioneert. 2. Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, verlengen of behouden van een dam met duiker voor een perceelontsluiting in een b-water, als: a.	verbod in bedoeld in artikel 2.2, eerste lid niet geldt maar algemene regels volgens artikel 2.26 van toepassing zijn.
--	--	---	---

		de dam met duiker 5 meter of meer van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, wordt aangelegd; b. de buislengte maximaal 15 meter per perceelzijde bedraagt; c. de inwendige diameter van de duiker 0,30 meter of meer bedraagt; d. de binnenonderkant van de duiker 0,05 meter of dieper onder de waterbodem ligt, gemeten bij een goede onderhoudstoestand; en e. de duiker wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.	
2.26 lid 1	Paragraaf 2.1.5 Dam met duiker	<i>Lid 1 luidt:</i> Bij het verwijderen van een dam met duiker in een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.27 en 2.28. <i>Wordt vervangen door:</i> Bij het verwijderen van een dam met duiker in een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.27 en 2.28 en bij het verwijderen van een dam met duiker in een b-water wordt voldaan aan artikel 2.28.	Verduidelijking dat voor het verwijderen van een dam met duiker voor perceelsootsluiting in een b-water het verbod in bedoeld in artikel 2.2, eerste lid niet geldt maar algemene regels volgens artikel 2.26 van toepassing zijn.
2.38	Paragraaf 2.1.7 Oppervlaktewater onttrekken	<i>Het artikel luidt:</i> Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, als a. er maximaal 100 m³ water per uur wordt onttrokken; en, b. er water over de eerstvolgende stuw benedenstrooms in een a-waterloop blijft stromen.	Aanpassing zoals eerder vastgesteld door het bestuur in adviesnota 876071 uit zaak 868698.

		<i>Wordt vervangen door:</i> Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, geldt niet voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, als a. er maximaal 100 m³ water per uur wordt onttrokken; en, b. er water over de eerstvolgende stuw benedenstrooms in een a-waterloop blijft stromen. c. de onttrekking niet plaatsvindt uit het oppervlaktewaterlichaam 't Merkske, tenzij: • de onttrekking uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van veedrenking; en • de pompcapaciteit niet groter is dan 10 m³ per uur.	
2.46 lid 5	Paragraaf 2.1.9 Kabels en leidingen	<i>Lid 5 luidt:</i> Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water. <i>Wordt vervangen door:</i> Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, geldt niet voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding onder, boven of langs een b-water.	Verduidelijking het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen onder, boven of langs een b-water onder de vergunningvrije gevallen valt. Maar het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen in het b-water niet.
2.47 lid 3	Paragraaf 2.1.9 Kabels en leidingen	<i>Lid 3 luidt:</i> Bij het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.50. <i>Wordt vervangen door:</i>	Verwijderen verwijzing naar artikel 2.49 omdat bij het verwijderen van kabels of leidingen draagkracht geen issue is.

		Bij het verwijderen van een kabel of leiding in een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.50.	
2.47 lid 4 en 6	Paragraaf 2.1.9 Kabels en leidingen	<i>Lid 4 en 6 luiden:</i> 4 Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49, als de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam. 6 Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49. <i>Worden vervangen door:</i> 4 Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding boven een a-water of in de beschermingszone bij een a-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49, als de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een bestaande brug of stuw over het oppervlaktewaterlichaam. 6 Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding onder of boven een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.49.	Lid 4: Correctie van de typefout 'eeen' vervangen door 'een'. Lid 6: Verduidelijking het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen onder of boven een b-water onder de vergunningvrije gevallen valt. Maar het aanleggen, behouden of verwijderen van kabels of leidingen in het b-water niet.
Paragraaf 2.1.21 en artikel 2.109	Paragraaf 2.1.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen	<i>Paragraaf 2.1.21 met Artikel 2.109 luidt:</i>	Verwijderen woorden 'dempen' uit de paragraaftitel en uit de tekst van artikel

		Paragraaf 2.1.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen Artikel 2.109 Toepassingsbereik Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, verbreden, verdiepen en dempen van oppervlaktewaterlichamen. Wordt vervangen door: Paragraaf 2.1.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen of wijzigen Artikel 2.109 Toepassingsbereik Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, verbreden en verdiepen van oppervlaktewaterlichamen.	2.109 omdat de onder de paragraaf geregelde situaties geen betrekking hebben op dempen.
2.110	Paragraaf 2.1.21 Oppervlaktewaterlichaam aanleggen, wijzigen of dempen	Artikel 2.110 luidt: Lid 1 Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen, verbreden of verdiepen van een c-water buiten de beschermingszone bij een a-water en buiten een beschermd gebied en attentiegebied, als daardoor geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken. Lid 2 Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen van een poel, als deze: a. een oppervlakte heeft van maximaal 5.000 m²; b. niet dieper is dan de gemiddeld laagste grondwaterstand; c. maximaal 1,20 meter diep is; d. aan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:5; en e. aan de andere zijden dan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:3.	Verduidelijking dat een poel onder dit artikel valt.

		<i>Wordt vervangen door:</i> Lid 1 Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen, verbreden of verdiepen van een c-water of poel buiten de beschermingszone bij een a-water en buiten een beschermd gebied en attentiegebied, als daardoor geen directe verbinding ontstaat tussen verschillende peilvakken. Lid 2 Het verbod, bedoeld in artikel 2.2, vierde lid, geldt niet voor het aanleggen van een poel, binnen een beschermd gebied en attentiegebied, als deze: a. een oppervlakte heeft van maximaal 5.000 m²; b. niet dieper is dan de gemiddeld laagste grondwaterstand; c. maximaal 1,20 meter diep is; d. aan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:5; en e. aan de andere zijden dan de noordzijde een taludhelling heeft van minimaal 1:3.	
2.114	Paragraaf 2.1.22 Kortdurende activiteiten bij oppervlaktewaterlichamen	<i>Na artikel 2.114 wordt er een artikel (2.115) tussen gevoegd die als volgt luidt:</i> • 1. In afwijking van artikel 2.114 geldt geen meldplicht vooraf voor het plaatsen van een noodpomp door derden bij acute wateroverlast, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: • a. De noodsituatie is ontstaan door een plotselinge en onvoorziene toename van waterstanden of neerslag, waardoor direct handelen noodzakelijk is om schade te beperken; • b. De noodpomp veroorzaakt geen extra wateroverlast in andere gebieden (geen afwenteling); • c. Het afgevoerde water wordt geleid naar	Verbetering aanpak wateroverlast en inzet noodpompen djuma zaak 843136 kenmerk 886010. Deze bepaling maakt het mogelijk voor derden om snel en effectief te handelen bij acute wateroverlast, zonder voorafgaande melding, maar onder duidelijke randvoorwaarden. Het waarborgt de bescherming van het watersysteem en de belangen van andere gebruikers, terwijl het bureaucratische belemmeringen in noodsituaties wegneemt.

		een geschikte locatie buiten het peil- of stroomgebied waarin de wateroverlast zich voordoet; • d. De waterafvoer van aangrenzende percelen blijft gewaarborgd conform artikel 2.117; • e. De initiatiefnemer stelt het waterschap binnen 12 uur na plaatsing van de noodpomp op de hoogte, onder vermelding van locatie, reden en verwachte duur van de inzet; • f. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de plaatsing, het onderhoud en de kosten van de noodpomp; en, • g. Eventuele schade aan waterstaatswerken of derden wordt door de initiatiefnemer hersteld conform artikel 2.116. • 2. Het waterschap behoudt het recht om toezicht te houden en in te grijpen indien het gebruik van de noodpomp nadelige effecten heeft op het watersysteem of andere belangen. <i>Alle artikelen in hoofdstuk 2 worden hierdoor hernummerd, waardoor de volgorde weer kloppend is.</i>	
2.135 lid 3	Paragraaf 2.2.2 Lozen van grondwater bij sanering of ontwatering	<i>In lid 3 wordt verwezen naar tabel 2.2. Hierin staat het volgende:</i> Onopgeloste stoffen – 20 µg/l <i>Wordt vervangen door:</i> Onopgeloste stoffen – 20 mg/l	Correctie van verkeerde emissiegrenswaarde.
2.144 lid 1	Paragraaf 2.2.4 Lozen van huishoudelijk afvalwater	<i>Lid 1 luidt:</i> Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.146, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over:	Correctie van een verwijzing naar een verkeerd artikel.

		a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd; b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en c. de verwachte datum van het begin van de activiteit. <i>Wordt vervangen door:</i> Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.141, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over: a. het aantal inwonerequivalenten dat wordt geloosd; b. de wijze van behandeling van het afvalwater; en c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.	
2.146 lid 1	Paragraaf 2.2.5 Lozen van koelwater	<i>Lid 1 luidt:</i> Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 2.21, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de maximale warmtevracht; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit. <i>Wordt vervangen door:</i> Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit,	Correctie van een verwijzing naar een verkeerd artikel.

		bedoeld in artikel 2.145, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap gegevens en bescheiden verstrekt over: a. de maximale warmtevracht; en b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.	
3.2 lid 3b	Paragraaf 3.1.1. Algemeen	<i>Artikel 3.2; lid 3 luidt:</i> Het is verboden zonder omgevingsvergunning in beschermingszone B bij een primaire waterkering: a. bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden; b. ontgravingen uit te voeren of ophogingen aan te brengen; c. seismische onderzoeken te verrichten; d. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben; e. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben; of f. leidingen te leggen. <i>Wordt vervangen door:</i> Het is verboden zonder omgevingsvergunning in beschermingszone B bij een primaire waterkering: a. bouwwerken te plaatsen, aan te passen of te verwijderen die een afdichtende bodemlaag doorsnijden; b. ontgravingen uit te voeren; c. seismische onderzoeken te verrichten; d. werken met een overdruk van 10 bar of meer te plaatsen en te hebben;	Ophogingen in beschermingszone B hebben geen negatief effect op de waterveiligheid. Het is daarom niet nodig deze in de verordening op te nemen.

		e. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben; of f. leidingen te leggen.	
Nieuw artikel 3.3	Paragraaf 3.1.1 Algemeen	<i>Het nieuwe artikel 3.3 luidt:</i> Artikel 3.3. Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit waterkeringen Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterkering die op grond van deze waterschapsverordening is vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het beperkingengebied; b. een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of de activiteit; c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan; d. als de activiteit op, in of bij een kade of waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering.	
Nieuw artikel 3.4	Paragraaf 3.1.1 Algemeen	<i>Het nieuwe artikel 3.4 luidt:</i> Artikel 3.4. Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit waterkeringen voor kabels en leidingen Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot kabels en/of leidingen in of nabij een waterkering die op grond van deze waterschapsverordening is	

		vereist, worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: a. Situatietekening schaal 1:500 of 1:1.000 met daarin: 1. hoogtematen in m t.o.v. NAP 2. tracé van de kabel of leiding 3. toe te passen materialen. Voor leidingen ook diameter, wanddikte en materiaalkwaliteit, afsluiters en wijze van verbinden 4. voor een leiding het te voeren medium en druk 5. zonering waterkering en beschermingszones waterkering 6. veiligheidszone van de waterkering (voor drukleidingen en gestuurde boringen) 7. ontgravingen ten behoeve van de werkzaamheden, opstelling materieel en eventuele grondkerende constructies 8. locatie monitoringpunten (indien van toepassing) 9. afstand tot andere objecten en constructies (bijv. leidingen, funderingen, damwanden e.d.) 10. inrichting van het werkterrein bij een gestuurde boring. b. Dwarsprofieltekening (schaal 1:100 of 1:200) met daarin: 1. hoogtematen in <u>meter</u> t.o.v. NAP; 2. ligging van kabel of leiding; 3. zonering waterkering, beschermingszones waterkering en het leggerprofiel; 4. maaiveldniveau ; 5. diepteligging kabel of leiding. c. Ten aanzien van een leiding: 1. Een berekening van de veiligheidszone van de waterkering ten opzichte van de aan te leggen leiding (conform NEN3651 §6.2); 2. Een representatief grondonderzoek dient te worden aangeleverd (conform NEN3651 bijlage C); 3. Een beschrijving van de uitgangspunten van de sterkteberekening en de sterkteberekening van de leiding (conform NEN3651 §8.5 en	
--	--	--	--

		hoofdstuk 11); 4. Een berekening van de erosiekrater ten opzichte van de waterkering (conform NEN3651 bijlage A); 5. Een berekening van de relatieve sterke van de leiding (conform NEN3651 §6.6); 6. Een beschrijving en/of tekening over de afsluitbaarheid van de leiding binnen de waterkering inclusief veiligheidszone zodat deze drukloos gemaakt kan worden (conform NEN3651 §8.1.7.4); 7. bij een kruisende leiding, een tekening en/of omschrijving met daarin een kwelscherm in een kleikist (conform NEN3651 §8.1.7.2); 8. Een berekening en/of omschrijving dat de leiding trekvast wordt aangelegd binnen het waterstaatswerk en beschermingszone A (conform NEN3651 §8.2.2); 9. op tekening en/of omschrijving dat de leiding een minimale gronddekking heeft van 1,0 meter (conform NEN3651 §8.1.3.1); 10. Indien sprake is van een zettingsgevoelig gebied, een monitoringsplan om zettingen te monitoren (conform NEN3651 §8.1.7.6. en §10.3); 11. Indien nodig, een berekening en/of tekening van een vervangende waterkering (conform NEN3651 tabel 4). d. Ten aanzien van een gestuurde boring (HDD): 1. Een berekening van de veiligheidszone van de waterkering ten opzichte van het in- en uittredepunt (conform NEN3651 §6.2 en §8.6.1); 2. Een representatief grondonderzoek dient te worden aangeleverd (conform NEN3651 bijlage C); 3. Een beschrijving van de uitgangspunten van de sterkteberekening en de sterkteberekening van de leiding (conform NEN3651 §8.5 en hoofdstuk 11); 4. Een intrekberekening van de	
--	--	--	--

		leidingsterkte bij de aanlegfase (conform NEN3651 §8.6.3 en NEN3650 bijlage E); 5. Een berekening van de boorspoeling/muddruk met daarin het risico op een muduitbraak/blowout (conform NEN3650 F.4.6 en NEN3651 §9.6.2); 6. Een omschrijving omtrent het risico op piping/kwel bij de aanlegfase en gebruiksfase van de mantelbuis/leiding en een omschrijving omtrent passende maatregelen tegen eventuele risico's (conform NEN3651 Bijlage D). e. Ten aanzien van een kabel: 1. bij een kruisende kabel met de waterkering, een tekening en/of omschrijving met daarop een kwelscherm in een kleikist (conform NEN3651 §8.1.7.2); 2. op tekening en/of omschrijving dat de kabel een minimale gronddekking heeft van 0,6 meter (conform NEN3651 §8.1.7.2); 3. Indien de waterkering wordt gekruist, een berekening en/of omschrijving dat de kabel aan één stuk wordt aangelegd, zonder hulp- of verbindingstukken (conform NEN3651 §8.1.7.2). d. Ten aanzien van mantelbuizen (exclusief gestuurde boringen): 1. Een tekening en/of omschrijving dat de mantelbuis buiten het leggerprofiel van de waterkering komt te liggen; 2. Een beschrijving van de uitgangspunten van de sterkteberekening en de sterkteberekening van de mantelbuis, waarbij de mantelbuis als een drukloze leiding wordt beschouwd (conform NEN3651 §8.5 en hoofdstuk 11); 3. bij een kruisende mantelbuis met de waterkering, een tekening en/of omschrijving met daarop een kwelscherm in een kleikist (conform NEN3651 §8.1.7.2); 4. Een omschrijving en/of tekening dat de mantelbuis aan weerszijden waterdicht en grond dicht is afgesloten.	
--	--	--	--

3.40 lid 1	Paragraaf 3.1.8 Beplanting	<i>Lid 1 luidt:</i> De boom wordt zodanig gesnoeid, dat zich een takvrije stamlengte van 4 meter kan ontwikkelen. <i>Wordt vervangen door:</i> De boom wordt zodanig gesnoeid, dat zich een takvrije stamlengte van minimaal 4 meter kan ontwikkelen.	Het woord ‘minimaal’ wordt toegevoegd zodat het een betere omschrijving is van het criterium.
3.52 lid 1	Paragraaf 3.1.10 Kabels en leidingen	<i>Lid 1 luidt:</i> <i>De verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste, derde en vierde lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een primaire waterkering of regionale waterkering, in de daarbij behorende beschermingszone A bij een primaire waterkering, beschermingszone A bij een regionale waterkering, beschermingszone B bij een primaire waterkering of beschermingszone B bij een regionale kering langs regionale rivier, of in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering, als het gaat om een huisaansluiting op het kabel- en leidingnetwerk, waarbij een open ontgraving is toegepast.</i> <i>Wordt vervangen door:</i> <i>De verboden, bedoeld in artikel 3.2, eerste, derde en vierde lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een primaire waterkering of regionale waterkering, in de daarbij behorende beschermingszone A bij een primaire waterkering, beschermingszone A</i>	De voorwaarde van een open ontgraving is al opgenomen als voorschrift in artikel 3.55 en daarmee overbodig in artikel 3.52

		<u>bij een regionale waterkering, beschermingszone B bij een primaire waterkering of beschermingszone B bij een regionale kering langs regionale rivier, of in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering, als het gaat om een huisaansluiting op het kabel- en leidingnetwerk.</u>	
3.52 lid 2	Paragraaf 3.1.10 Kabels en leidingen	<i>Lid 2 luidt:</i> De verboden, bedoeld in artikel <u>3.2</u>, <u>tweede</u> en <u>vierde</u> lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een <u>compartimenteringskering</u> of in de <u>beschermingszone A bij een compartimenteringskering</u>, als: a. de kabel of leiding wordt gelegd, behouden, onderhouden, vervangen of verwijderd in de bovenste meter van de compartimenteringskering, gemeten vanaf het maaiveld; of b. het een leiding is die niet valt onder het toepassingsgebied van NEN3650-1. <i>Wordt vervangen door:</i> De verboden, bedoeld in artikel <u>3.2</u>, <u>tweede</u> en <u>vierde</u> lid, gelden niet voor het leggen, hebben, onderhouden, vervangen of verwijderen van een kabel of leiding in een <u>compartimenteringskering</u> of in de <u>beschermingszone A bij een compartimenteringskering</u>, als: a. de kabel of leiding wordt gelegd, behouden, onderhouden, vervangen of verwijderd in de	De criteria onder a en b gelden gezamenlijk en niet afzonderlijk. Zodoende dient het woordje 'of' aan het einde van sublid a vervangen te worden door 'en'. Daarnaast is het kruisen van waterkeringen of waterkerende constructies nu vergunningplichtig in plaats van een van de voorwaarden om aan algemene regels te kunnen voldoen.

		bovenste meter van de compartimenteringskering, gemeten vanaf het maaiveld; en b. het een leiding is die niet valt onder het toepassingsgebied van NEN3650-1; en c. De kabel en leiding de waterkering of waterkerende constructie (bijvoorbeeld damwanden en coupures) niet kruist.	
3.55	Paragraaf 3.1.10 Kabels en leidingen	<i>Artikel luidt:</i> 1. Werkzaamheden in het buitentalud primaire waterkering en buitentalud regionale waterkering worden alleen uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober, behalve als de kering een compartimenteringskering is. 2. Bij het verrichten van de activiteit worden waterkeringen en waterkerende constructies (bijvoorbeeld damwanden en coupures) niet gekruist. 3. Proefsleuven die noodzakelijk zijn om de ligging van bestaande kabels of leidingen vast te stellen, worden met de hand gegraven. 4. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van een leiding voldoen aan de laatst vastgestelde NEN 3650-serie. 5. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt alleen aangelegd door middel van een open ontgraving. 6. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt	Het kruisen van waterkeringen of waterkerende constructies wordt vergunningplichtig in plaats van een van de voorwaarden om aan algemene regels te kunnen voldoen. Hierdoor is lid 2 van het artikel verplaatst naar artikel 3.52 (zie rij hierboven). De rest van artikel 3.55 is hernoemd.

		uit één stuk uitgevoerd en wordt trekvast verbonden. 7. Kunststof leidingen worden uitgevoerd in HDPE (PE80 of PE100) SDR11. 8. Er worden alleen leidingen toegepast met een diameter van maximaal 125 millimeter. 9. Toe te passen HDPE-leidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen. 10. Bij verruiming van de diameter van de kabel of leiding worden verloopplasmoffen toegepast. 11. Een sleuf wordt niet dieper en breder uitgegraven dan noodzakelijk is en wordt in ieder geval niet breder dan 0,5 meter en niet dieper dan 1 meter uitgegraven. 12. Ontgravingen worden laagsgewijs uitgevoerd, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden. Deze grondsoorten worden bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht, zodanig dat de opbouw, draagkracht en waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden. 13. Zowel voor het einde van iedere werkdag als na het voltooien van de werkzaamheden wordt de sleuf afgedicht met de uitkomende grond. 14. Bij een primaire waterkering worden huisaansluitingen voor binnendijkse nieuwbouw aangelegd en	
--	--	--	--

		binnengevoerd vanaf het achterland. 15. Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden. 16. Bij een hoge rivierwaterstand worden de werkzaamheden gestaakt op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip. Bij dat maatwerkvoorschrift kunnen beschermende maatregelen voor de waterkering worden opgelegd. <i>Wordt vervangen door:</i> 1. Werkzaamheden in het buitentalud primaire waterkering en buitentalud regionale waterkering worden alleen uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober, behalve als de kering een compartimenteringskering is. 2. Proefsleuven die noodzakelijk zijn om de ligging van bestaande kabels of leidingen vast te stellen, worden met de hand gegraven. 3. Het ontwerp, de aanleg en het beheer van een leiding voldoen aan de laatst vastgestelde NEN 3650-serie. 4. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt alleen aangelegd door middel van een open ontgraving.	
--	--	---	--

		5. Een kabel of leiding in een waterkering of in een beschermingszone wordt uit één stuk uitgevoerd en wordt trekvast verbonden. 6. Kunststof leidingen worden uitgevoerd in HDPE (PE80 of PE100) SDR11. 7. Er worden alleen leidingen toegepast met een diameter van maximaal 125 millimeter. 8. Toe te passen HDPE-leidingen worden gekoppeld door middel van spiegellassen of elektrolasmoffen. 9. Bij verruiming van de diameter van de kabel of leiding worden verloopplasmoffen toegepast. 10. Een sleuf wordt niet dieper en breder uitgegraven dan noodzakelijk is en wordt in ieder geval niet breder dan 0,5 meter en niet dieper dan 1 meter uitgegraven. 11. Ontgravingen worden laagsgewijs uitgevoerd, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden worden. Deze grondsoorten worden bij het aanvullen weer gebruikt en verdicht, zodanig dat de opbouw, draagkracht en waterdichtheid nagenoeg hetzelfde zijn als voor de werkzaamheden. 12. Zowel voor het einde van iedere werkdag als na het voltooien van de werkzaamheden wordt de sleuf afgedicht met de uitkomende grond. 13. Bij een primaire waterkering worden	
--	--	--	--

		huisaansluitingen voor binnendijkse nieuwbouw aangelegd en binnengevoerd vanaf het achterland. 14. Beschadigde gedeelten van de grasmast worden vóór 1 september ofwel ingezaaid met het graszaad "Natuurlijk II" of met daarmee vergelijkbaar graszaad, ofwel voorzien van geschikte graszoden. 15. Bij een hoge rivierwaterstand worden de werkzaamheden gestaakt op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip. Bij dat maatwerkvoorschrift kunnen beschermende maatregelen voor de waterkering worden opgelegd.	
5.8 lid 1	Paragraaf 5.1.1 Algemeen	<i>Lid 1 luidt:</i> Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. <i>Wordt vervangen door:</i> De registratieplichtige meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.	De provincie eist deze tekstuele wijziging.
5.40 lid 2	Paragraaf 5.1.6 Tijdelijke bronbemalingen	<i>Lid 2 luidt:</i> Het verbod, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, geldt niet voor	Destijds niet juist beleidsneutraal omgezet van Keur naar Waterschapsverordenin

		het onttrekken van grondwater voor bronbemaling binnen een <u>beschermde gebied</u>, <u>beperkt beschermd gebied</u>, <u>attentiegebied</u> of <u>invloedsgebied Natura 2000</u> als: <i>Wordt vervangen door:</i> Het verbod, bedoeld in artikel <u>5.2</u>, <u>eerste</u> lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling binnen een <u>beschermde gebied</u> als:	g. Door deze aanpassing volgen we de andere waterschappen weer.
5.40 lid 3	Paragraaf 5.1.6 Tijdelijke bronbemalingen	<i>Lid 3 luidt:</i> Het verbod, bedoeld in artikel <u>5.2</u>, <u>eerste</u> lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling buiten een <u>beschermde gebied</u>, <u>beperkt beschermd gebied</u>, <u>attentiegebied</u> of <u>invloedsgebied Natura 2000</u> als: <i>Wordt vervangen door:</i> Het verbod, bedoeld in artikel <u>5.2</u>, <u>eerste</u> lid, geldt niet voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling buiten een <u>beschermde gebied</u> als:	Destijds niet juist beleidsneutraal omgezet van Keur naar Waterschapsverordening. Door deze aanpassing volgen we de andere waterschappen weer.
5.41 lid 1	Paragraaf 5.1.6 Tijdelijke bronbemalingen	<i>Lid 1 luidt:</i> Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 5.42 en 5.44, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.40, tweede, derde of vierde lid. <i>Wordt vervangen door:</i> a. Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling wordt voldaan aan de artikelen 5.42 en 5.44, als de activiteit vergunningvrij is op	Corrigeren verkeerde verwijzing naar artikelliden.

		grond van artikel 5.40, eerste, tweede of derde lid.	
5.42 lid 1	Paragraaf 5.1.6 Tijdelijke bronbemalingen	<i>Lid 1 luidt:</i> De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk. <i>Wordt vervangen door:</i> De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk, maar maximaal 50 cm onder het funderingsniveau van een desbetreffend bouwonderdeel of sleufbodem mag worden verlaagd.	Beperking van maximaal 50 cm opgenomen in het artikel.
5.47 lid 1	Paragraaf 5.1.7 Grondwatersanering	<i>Lid 1 luidt:</i> Bij het uitvoeren van een grondwatersanering wordt voldaan aan de artikelen 5.48 en 5.50, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.46, tweede en derde lid. <i>Wordt vervangen door:</i> Bij het uitvoeren van een grondwatersanering wordt voldaan aan de artikelen 5.48 en 5.50, als de activiteit vergunningvrij is op grond van artikel 5.46, eerste en tweede lid.	Corrigeren verkeerde verwijzing naar artikelleden.
5.48	Paragraaf 5.1.6 Tijdelijke bronbemalingen	<i>Lid 1 luidt:</i> De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk. <i>Wordt vervangen door:</i> De verlaging van de grondwaterstand en de hoeveelheid water die onttrokken wordt, zijn niet	Beperking van maximaal 50 cm opgenomen in het artikel.

		groter dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk, maar maximaal 50 cm onder het ontgravingsniveau dat benodigd is voor verwijdering van de verontreinigde grond.	
6.4	Paragraaf 6.1.2 Overgangsbepalingen begrenzing waterstaatswerken vanwege omgevingsverordening	<i>Toevoegen nieuw lid 3 en lid 4:</i> <i>Lid 3</i> in afwijking van de artikelen 1.3 en 1.4 wordt een oppervlaktewaterlichaam ten aanzien waarvan in de omgevingsverordening registratie als c-water achterwege mag worden gelaten, maar nog niet heeft plaatsgevonden, voor de toepassing van de waterschapsverordening aangemerkt als c-watergang. <i>Lid 4</i> in afwijking van de artikelen 1.3 en 1.4 wordt een waterkering, ten aanzien waarvan in de omgevingsverordening registratie als kering is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden, voor de toepassing van deze waterschapsverordening aangemerkt als waterkering.	Als de status van een oppervlaktewaterlichaam of waterkering op grond van de omgevingsverordening van de provincie moet worden gewijzigd, zijn de waterschapsverordening en de legger daarop nog niet aangepast. Om te voorkomen dat bij dergelijke oppervlaktewaterlichamen of keringen tot het moment van registratie in de waterschapsverordening en de legger niet de juiste regels worden toegepast, is bepaald dat deze waterstaatswerken voor de toepassing van deze verordening worden aangemerkt als a-, respectievelijk b-water of als waterkering. Tevens is opgenomen dat als het een c-watergang betreft, dat deze conform de omgevingsverordening niet hoeft te worden geregistreerd in de waterschapsverordening en de legger. Bij een afwaardering naar een c-watergang mag de registratie van de watergang dus worden verwijderd uit de

			waterschapsverordening.
Bijlage I	Begripsbepalingen	<i>Toevoegen onderstaand begrip met uitleg:</i> Eenvoudig verplaatsbare bouwwerken - Bouwwerken die op eenvoudige wijze (c.q. tegen geringe kosten) te verplaatsen of te verwijderen zijn. Voorbeelden hiervan zijn speeltoestellen, prefab tuinhuisjes, hekwerken, tuinmuurtjes, demontabele zwembaden, brievenbussen, palen e.d. zonder zware funderingsconstructie.	Begripsbepaling ontbraken deze wordt toegevoegd.
Toelichting artikel 1.11 sublid a	Toelichting	<i>Sublid a luidt:</i> Maatregelen die geen wijziging van de normatieve toestand van een waterstaatswerk tot gevolg hebben, zijn handelingen waarbij de richting, vorm, afmeting of constructie zoals vastgelegd in de legger niet verandert. Te denken valt aan baggerwerkzaamheden of taludherstel waarbij een watergang teruggebracht wordt naar het leggerprofiel. Maar bijvoorbeeld ook schilderwerkzaamheden aan een gemaal. <i>Wordt vervangen door:</i> Maatregelen die geen wijziging van de normatieve toestand van een waterstaatswerk tot gevolg hebben, zijn handelingen waarbij de ligging, vorm, afmeting of constructie zoals vastgelegd in de legger niet verandert. Te denken valt aan baggerwerkzaamheden of taludherstel waarbij een watergang teruggebracht wordt naar het leggerprofiel. Maar bijvoorbeeld ook schilderwerkzaamheden aan een gemaal of het tijdelijke behouden van rijplaten op een waterkering. Tijdelijke aanpassingen van de	Het woord 'richting' gewijzigd in 'ligging'. Daarnaast een verduidelijking van de term 'normatieve toestand'.

		normatieve toestand van het bestaande waterstaatswerk vallen ook onder deze vrijstelling. Dit gaat bijvoorbeeld over tijdelijke ontgravingen in een waterkering om een waterkerende constructie of bevergaas aan te brengen in de kering. Daarnaast zijn bijvoorbeeld proefboringen of het graven van proefsleuven ook vrijgesteld als het waterschap die werkzaamheden uitvoert ter voorbereiding van een project.	
Toelichting 1.14	Toelichting	<i>De laatste zin van de eerste alinea luidt:</i> Deze beoordelingsregel sluit aan op de beoordelingsregel die het Rijk hanteert voor aanvragen voor omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet (zie artikel 8.84, eerste lid, van het Bal). <i>Wordt vervangen door:</i> Deze beoordelingsregel sluit aan op de beoordelingsregel die het Rijk hanteert voor aanvragen voor omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet (zie artikel 6.7, vijfde lid onder a Bal jo. artikel 8.84, eerste lid van het Bkl).	Correctie verwijzing naar verkeerd artikel.
Toelichting 1.15 (nieuw)	Toelichting	<i>Toelichting bij nieuw artikel 1.15 luidt:</i> Op grond van artikel 5.40 lid 1, onder c van de Omgevingswet en artikel 5.40, lid 2, onder f van de Omgevingswet heeft het waterschap de bevoegdheid om in de waterschapsverordening gevallen of gronden op te nemen om een omgevingsvergunning te kunnen wijzigen of in te trekken. De invulling van deze bevoegdheid is in dit artikel uitgewerkt.	Uitleg waar deze bevoegdheid vandaan komt.
Toelichting 2.2	Toelichting	<i>In de toelichting bij dit artikel een nieuw lid 4 toevoegen:</i> Vierde lid:	Extra toelichting bij het vierde lid.

		In het vierde lid is een vergunningplicht opgenomen voor het aanleggen van een oppervlaktewaterlichaam of een ondersteunend kunstwerk. Voor de definitie van een ondersteund kunstwerk wordt verwezen naar bijlage I. Daarop aanvullend het volgende: In een oppervlaktewaterlichaam zijn soms constructies opgenomen die een waterstaatskundig doel hebben (bijvoorbeeld een stuw, een sluis of een gemaal) of nodig zijn om andere functies te faciliteren (bijvoorbeeld een duiker om de toegang tot een perceel te regelen). Al deze constructies worden samengevat onder de term ondersteunende kunstwerken. Voor de volledigheid, de volgende ondersteunende kunstwerk worden onderscheiden: <i>-Gemaal:</i> kunstwerk om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. <i>-Stuw:</i> regelbaar kunstwerk om water in een oppervlaktewater tot op een bepaalde hoogte op te stuwen of te zorgen dat het waterpeil niet boven een bepaalde hoogte komt. <i>-Overlaat:</i> niet regelbare stuw. <i>-Sluis:</i> kunstwerk in een waterkering tussen twee oppervlaktewateren met een verschillend waterpeil, dat dient om water te keren, maar dat door een beweegbaar mechanisme ook water of schepen kan laten passeren. <i>-Duiker:</i> kokervormige constructie die ligt in een weg of toegangsdam en is bedoeld om oppervlaktewateren met elkaar te verbinden. <i>-Sifon (ook wel een onderleider genoemd):</i> duiker waarmee water	
--	--	--	--

		van het ene oppervlaktewater (meestal) onder een ander oppervlaktewater door loopt. Een sifon wordt bijvoorbeeld aangelegd om water met verschillende kwaliteiten van elkaar te scheiden of wanneer een gebied met eenzelfde peil wordt doorsneden door een oppervlaktewater met een ander peil. -<i>Afsluiter</i>: kunstwerk bedoeld om water onder vrij verval in het gebied in te laten. Een inlaat heeft meestal aan één zijde een schuif of klep die kan worden opgezet om water binnen te laten. -<i>Vispassage</i>: een kunstmatige passage voor vissen om de vistrek mogelijk te maken in of tussen waterlopen;	
Toelichting artikel 2.29	Toelichting	<i>De toelichting luidt:</i> Het model bedrijfswaterplan is te downloaden via www.aenmaas.nl <i>Wordt vervangen door:</i> Het model bedrijfswaterplan is te downloaden via www.brabantsedelta.nl/berekening	Herstel van een verkeerde verwijzing.
Toelichting 2.110	Toelichting	<i>Toelichting luidt:</i> Tweede lid De aanleg van poelen komt frequent voor in het beheergebied van het waterschap. Het accent ligt hierbij op de natuurfunctie. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Om die reden wordt, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling verleend voor de aanleg van poelen. <i>Wordt vervangen door:</i> Tweede lid De aanleg van poelen (= c-water) komt frequent voor in het	Aan de toelichting wordt toegevoegd dat poelen altijd een c-water zijn, hierdoor valt het aanleggen van een poel niet onder het verbod bedoeld in artikel 2.2, vierde lid.

		beheergebied van het waterschap. Het accent ligt hierbij op de natuurfunctie. Een poel als geïsoleerd water heeft weinig invloed op de waterhuishouding als geheel. Om die reden wordt, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling verleend voor de aanleg van poelen.	
Toelichting 2.125	Toelichting	<i>De toelichting bij dit artikel luidt:</i> Dit artikel bevat een specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk. De formulering van deze specifieke zorgplicht is gelijk aan die van artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid bevat de omschrijving van de zorg die iedereen die een lozingsactiviteit verricht moet betrachten. Het tweede lid bevat een nadere uitwerking van de elementen die in ieder geval tot die zorg behoren. De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen over lozingsactiviteiten in de paragrafen 2.2.2 tot en met 2.2.18. De specifieke zorgplicht treedt dus (anders dan de algemene zorgplicht van de Omgevingswet) niet terug als er meer uitgewerkte regels zijn gesteld. De specifieke zorgplicht geldt ook voor lozingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van paragraaf 2.2.19 is vereist. Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle lozingsactiviteiten die onder de reikwijdte van dit hoofdstuk vallen. De algemene regels van de paragrafen 2.2.2 en verder en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit worden verbonden, zijn een nadere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een	Correctie verwijzing en verduidelijking toelichting

		concrete lozingsactiviteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds passen binnen de oogmerken van artikel 2.123 (waarnaar in het eerste lid van dit artikel wordt verwezen) en de strekking die in het tweede lid van dit artikel is opgenomen. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in vergunningvoorschriften. De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen. Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens waren opgenomen. Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht. Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit verricht onmiskenbaar in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het bevoegd gezag zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het stellen van een maatwerkvoorschrift (zie het navolgende artikel) maar dat hoeft niet. Ook wanneer het bevoegd gezag degene die de activiteit verricht mondeling of schriftelijk	
--	--	---	--

		informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal. <i>Wordt vervangen door:</i> Dit artikel bevat een specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk. De formulering van deze specifieke zorgplicht is gelijk aan die van artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid bevat de omschrijving van de zorg die iedereen die een lozingsactiviteit verricht moet betrachten. Het tweede lid bevat een nadere uitwerking van de elementen die in ieder geval tot die zorg behoren. De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen over lozingsactiviteiten in de paragrafen 2.2.2 tot en met 2.2.18. De specifieke zorgplicht treedt dus (anders dan de algemene zorgplicht van de Omgevingswet) niet terug als er meer uitgewerkte regels zijn gesteld. De specifieke zorgplicht geldt ook voor lozingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van paragraaf 2.2.19 is vereist. Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle lozingsactiviteiten die onder de	
--	--	---	--

		reikwijdte van dit hoofdstuk vallen. De algemene regels van de paragrafen 2.2.2 en verder en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit worden verbonden, zijn een nadere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een concrete lozingsactiviteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds passen binnen de oogmerken van artikel 2.122 (waarnaar in het eerste lid van dit artikel wordt verwezen) en de strekking die in het tweede lid van dit artikel is opgenomen. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in vergunningvoorschriften. Als voorbeeld wordt verwezen naar het lozen van grondwater bij ontwatering. Daar is niet specifiek uitgeschreven dat visuele verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater moet worden beperkt, maar wordt verwezen naar de specifieke zorgplicht. De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen. Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens waren opgenomen. Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht. Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit verricht onmiskenbaar	
--	--	---	--

		in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het bevoegd gezag zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het stellen van een maatwerkvoorschrift (zie het navolgende artikel) maar dat hoeft niet. Ook wanneer het bevoegd gezag degene die de activiteit verricht mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal.	
Toelichting 2.136	Toelichting	In de eerste alinea wordt het woord 'afwater' vervangen door het woord 'afvalwater'.	Correctie van een typefout.
Toelichting 2.139	Toelichting	In de tweede alinea wordt het woord 'afwater' vervangen door het woord 'afvalwater'.	Correctie van een typefout.
Toelichting 5.8	Toelichting	<i>De toelichting luidt:</i> In dit artikel zijn de meetverplichtingen van het voormalige artikel 6.11 van het Waterbesluit en het voormalige artikel 6.5 van de Waterregeling voortgezet. De meetverplichting geldt voor zowel vergunningplichtige als vergunningvrije gevallen. Op grond van het eerste lid moet de hoeveelheid onttrokken grondwater en de hoeveelheid water die wordt geïnfiltreerd worden gemeten. Op	Heldere toelichting bij de wijziging op het artikel 5.8.

		grond van het derde lid moet daarnaast ook de kwaliteit van het water dat wordt geïnfiltreerd worden gemeten. In het tijdelijke deel van deze waterschapsverordening kan een bepaling staan waarin gevallen worden aangewezen waarvoor de meetverplichtingen niet gelden. <i>Wordt vervangen door:</i> <i>In dit artikel zijn de meetverplichtingen van het voormalige artikel 6.11 van het Waterbesluit en het voormalige artikel 6.5 van de Waterregeling voortgezet. De meetverplichting geldt voor zowel vergunningplichtige als vergunningvrije gevallen. Op grond van het eerste lid moet de hoeveelheid onttrokken grondwater en de hoeveelheid water die wordt geïnfiltreerd worden gemeten door de registratieplichtige. Dit is:</i> <i>• de houder van een omgevingsvergunning op grond van deze verordening, zoals bedoeld in de Omgevingswet, voor een wateronttrekkingsactiviteit inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening, dan wel het brengen van water in de bodem, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening;</i> <i>• degene die voor de onttrekking van grondwater de op grond van deze verordening voorgeschreven melding heeft gedaan en/of gegevens heeft verstrekt, of;</i> <i>• degene voor wie de onttrekking van grondwater heeft plaatsgevonden.</i> <i>Op grond van het derde lid moet daarnaast ook de kwaliteit van het</i>	
--	--	---	--

		<i>water dat wordt geïnfiltreerd worden gemeten. In deze waterschapsverordening kan een bepaling staan waarin gevallen worden aangewezen waarvoor de meetverplichtingen niet gelden.</i>	
Toelichting artikel 5.20	Toelichting	<i>De toelichting luidt:</i> Het model bedrijfswaterplan is te downloaden via www.aaenmaas.nl <i>Wordt vervangen door:</i> Het model bedrijfswaterplan is te downloaden via www.brabantsedelta.nl/beregening	Herstel van een verkeerde verwijzing.
Toelichting artikel 6.4	Toelichting	<i>De toelichting bij het artikel luidt:</i> Als de status van een oppervlaktewaterlichaam op grond van de omgevingsverordening van de provincie moet worden gewijzigd, zijn de waterschapsverordening en de legger daarop nog niet aangepast. Om te voorkomen dat bij dergelijke oppervlaktewaterlichamen tot het moment van registratie in de waterschapsverordening en de legger niet de juiste regels worden toegepast, is bepaald dat deze wateren voor de toepassing van deze verordening worden aangemerkt als a-, respectievelijk b-water. <i>Wordt vervangen door:</i> Als de status van een oppervlaktewaterlichaam of waterkering op grond van de omgevingsverordening van de provincie moet worden gewijzigd, zijn de waterschapsverordening en de legger daarop nog niet aangepast. Om te voorkomen dat bij dergelijke oppervlaktewaterlichamen of keringen tot het moment van registratie in de waterschapsverordening en de legger niet de juiste regels worden toegepast, is bepaald dat deze waterstaatswerken voor de	Weer compleet maken van het overgangsrecht door toevoeging overgangsrecht voor waterkeringen en c-waterlopen.

		toepassing van deze verordening worden aangemerkt als a-, respectievelijk b-water of als waterkering. Tevens is opgenomen dat als het een c-watergang betreft, dat deze conform de omgevingsverordening niet hoeft te worden geregistreerd in de waterschapsverordening en de legger. Bij een afwaardering naar een c-watergang mag de registratie van de watergang dus worden verwijderd uit de waterschapsverordening. In de Omgevingsverordening wordt niet gesproken over een categorie a-, b- of c-waterlopen. Daarin wordt gesproken over een watergang met een maatgevende afvoer van meer of minder dan 30l/s of een watergang met een maatgevende afvoer van meer of minder dan 10 l/s. Gelet op de waterschapsverordening wordt een watergang als a-watergang aangemerkt indien deze een maatgevende afvoer heeft die groter is dan 30l/s. Een b-watergang heeft een afvoer tussen de 10 l/s en 30 l/s en een c-watergang minder dan 10 l/s. Voor de leesbaarheid en eenduidigheid wordt daarom in dit artikel gesproken over een a-watergang, b-watergang of een c-watergang.	
--	--	--	--